

## Výdajníky vody WATERLOGIC - Porovnanie špecifikácií a funkcií

	WL350 C	WL350 CS	WL850 CS	WL850 HCS	WL2000 HC	WL2500 HC	WL3000 HC	WL3000 CS	WL3000 HCS
El. napájanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
El. príkon max.	115 W	150 W	235 W	1035 W	1015 W	1015W	1480 W	250 W	1515 W
Vstup. tlak vody	1 - 3 bar	1 - 3 bar	1 - 3 bar	1 - 3 bar	1 - 3 bar	1 - 3 bar	1 - 3 bar	1 - 3 bar	1 - 3 bar
Prietok vody	2 l/min	2 l/min	2 l/min	2 l/min	2 l/min	2 l/min	2 l/min	2 l/min	2 l/min
Ekolog. chlad. plyn	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a/Care30
UV-lampa	4 W	4 W	8 W	8 W	-	8 W	8 W	8 W	8 W
Model	stolový	stolový	podlahový	podlahový	podlahový	podlahový	podlahový / stolový	podlahový / stolový	podlahový / stolový
Kapacita zásobníka									
Chladená voda	1,5 l	0,8 l	3 l	3 l	priame chladenie	4 l	3,3 l	3,3 l	3,3 l
Perlivá chladená voda	-	0,5 l	1,4 l	1,4 l	-	-	-	0,8 l	0,8 l
Horúca voda	-	-	-	2 l	1,5 l	1,5 l	1,5 l	-	1,5 l
Teplota vody									
Chladená (C)	5°C <sup>1</sup>	5°C <sup>1</sup>	5°C <sup>1</sup>	5°C <sup>1</sup>	5°C <sup>1</sup>	5°C <sup>1</sup>	3 -12°C <sup>2</sup>	3 -12°C <sup>2</sup>	3 -12°C <sup>2</sup>
Perlivá chladená (S)	5°C <sup>1</sup>	5°C <sup>1</sup>	5°C <sup>1</sup>	5°C <sup>1</sup>	5°C <sup>1</sup>	5°C <sup>1</sup>	3 -12°C <sup>2</sup>	3 -12°C <sup>2</sup>	3 -12°C <sup>2</sup>
Horúca (H)	-	-	-	87 - 90 °C	87 - 90 °C	87 - 90 °C	70 - 95 °C <sup>3</sup>	-	70 - 95 °C <sup>3</sup>
Extra horúca (dohrev)	-	-	-	-	-	97 °C	97 °C	-	97 °C
Produkcia vody									
Chladená	10 l/h	10 l/h	14 l/h	14 l/h	12 l/h	12 l/h	13-22 l/h	13-22 l/h	13-22 l/h
Horúca	-	-	-	14 l/h	12 l/h	14 l/h	14 l/h	-	14 l/h
In-tank-UV technológia	●	●	●	●	-	●	●	●	●
Počet /veľkosť/ filtrov	1 /6"/	1 /6"/	1 /10"/	1 /10"/	1 /10"/	1 /10"/	2 /10"/	2 /10"/	2 /10"/
LCD displej	-	-	-	-	-	-	●	●	●
APMS <sup>4</sup>	●	●	-	-	-	●	●	●	●
APMS s vypnutím <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Alarm odkvapkávača <sup>6</sup>	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Výber jazyka <sup>7</sup>	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Časovač filtrov <sup>8</sup>	●	●	-	-	-	-	●	●	●
Vypínač UV-lampy <sup>9</sup>	-	-	-	-	-	-	●	●	●
„Sleep“ mód <sup>10</sup>	-	-	-	-	-	-	●	-	●
Autodiagnostika <sup>11</sup>	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Vodomer (ako doplnok)	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Farba zariadenia	strieborná metalíza	strieborná metalíza	strieborná metalíza	strieborná metalíza	st. metalíza + čierna	biela + st. metalíza	st. metalíza + čierna	st. metalíza + čierna	st. metalíza + čierna
Rozmery V x Š x H cm	30 x 34 x 37	30 x 34 x 37	114 x 38 x 34	114 x 38 x 34	103 x 34,5 x 36,5	103 x 34,5 x 36,5	46 x 43 x 45	46 x 43 x 45	46 x 43 x 45
s PS <sup>12</sup>	-	-	-	-	-	-	125 x 43 x 45	125 x 43 x 45	125 x 43 x 45
Hmotnosť	17 kg	21 kg	38 k	40 kg	29 kg	31 kg	43 kg (s PS)	45 kg (s PS)	47 kg (s PS)
Vysvetlivky:									
<sup>1</sup> - teplota chladenej (perlivej chladenej) vody továrensky prednastavená na 5°C, možnosť nastaviť teplotu v rozmedzí cca 3 - 8°C trimrom na zadnej časti zariadenia									
<sup>2</sup> - teplota chladenej (perlivej chladenej) vody (WL3000) ovládaná mikroprocesorom - programovateľná									
<sup>3</sup> - teplota horúcej vody (WL3000) ovládaná mikroprocesorom - programovateľná									
<sup>4</sup> - automatický monitorovací systém čistenia vody ovládaný mikroprocesorom - upozorňuje na nutnú výmenu UV-lampy									
<sup>5</sup> - zariadenie automaticky vypne výdaj chladenej vody pri väčšom poklese intenzity UV-lampy (bakteriálna bezpečnosť)									
<sup>6</sup> - zariadenie automaticky vypne výdaj vody po naplnení odkvapkávacej misky (je potrebné vyliať vodu z misky)									
<sup>7</sup> - angličtina, nemčina, francúzština									
<sup>8</sup> - zariadenie upozorňuje na nutnú výmenu filtrov po 6 mesiacoch (po 3, 6, alebo 9 mesiacoch u WL3000)									
<sup>9</sup> - zariadenie môže automaticky vypínať UV-lampu za 3 alebo 10 minút po odbere chladenej vody (šetrenie UV-lampy)									
<sup>10</sup> - zariadenie automaticky vypne ohrev vody, ak sa zariadenie nepoužíva viac ako 3 hodiny (šetrenie el. energie)									
<sup>11</sup> - zariadenie ukazuje na displeji aktuálnu teplotu zvolenej vody, rôzne stavy a chybové hlásenia									
<sup>12</sup> - PS - podstavná skrinka, vkladá sa do nej fľaša s CO <sub>2</sub> , je možné do nej integrovať 2 podávače pohárov									